

DUBBELSTAAFMAT: DM, DML

De eigenschappen 'sterk' en 'transparant' maken dit hekwerk tot een succes. 'Sterk' door de gelaste uitvoering van de matten en 'transparant' door de relatief grote maasbreedte. Deze combinatie maakt dit hekwerk aantrekkelijk voor brede toepassingen. De matten worden bevestigd tussen de staanders door middel van speciale beugels, waardoor geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt.



VAN DE WETERING
HEKWERK



BENT U OP ZOEK NAAR EEN
MOOI, PASSEND EN BOVENAL
VEILIG HEKWERK?

Neem dan contact met ons op,
want een veilig hekwerk is
mensenwerk. Wij informeren u
graag over de mogelijkheden.

CONTACT

Spoorstraat 40-46
8271 RH IJsselmuiden

T 038 - 76 00 123

E info@vandeweteringhekwerk.nl



WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL

DUBBELSTAAFMAT

DM, DML



► TECHNISCHE GEGEVENS*

Draaddikte	Horizontaal 2xø8mm, verticaal 1xø6mm of horizontaal 2xø6mm, verticaal 1xø5mm
Maaswijdte	50 mm x 200 mm
Types	DM 8/6/8 en DML 6/5/6
Maten paneel	Lengte paneel 2506 mm, Hoogte paneel (zie tabel)
Types	Dubbelstaafmatten H 600 t/m 1200 worden standaard stekloos geleverd punten. (op aanvraag ook leverbaar met stek)
Materiaal	Getrokken rondstaal 235 JRG blank onbehandeld
Verzinkt	Thermisch verzinkt (ISO Norm EN1461)
Gecoat	Verzinkte draad en poedercoating volgens NEN-EN 15773
In kleuren	Groen 6009, zwart 9005 en antraciet 7016

Hoogtes (in mm)

Hoogte	600	800	1000	1200	1400	1630	1830	2030	2430
--------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

* Wijzigingen voorbehouden